



water

Technische documentatie

AQ 6ES / SXT



Installatie

In/uitgang:	ypass/yoke brass 1" F bypass/yoke kunststof 3/4" M-1" M
Riool:	1/2"
Elek. voeding:	230V 50Hz
Elek. vermogen:	4W
Min. Ingangsdruk:	1,8 bar
Max. ingangsdruk:	8 bar
Gem. drukverlies:	1,5 bar
Max. watertemperatuur kw/ww:	43°C / 65°C

Hars

Type:	Sterkzuur kation ontharding voedingskwaliteit
-------	---

Capaciteit van de ontharder

Harsinhoud:	Liter	AQ
		6
Uitwisselcapaciteit	Kg CaCo ₃	0,2
(bij 1° DH):	°F m ³	20
	°D m ³	11
Zout per regeneratie:	Kg/reg	0,9 Kg

Debiet

Harsinhoud:	Liter	AQ
		6
Maximale cap.	m ³ /u	0,2

Regeneratie

Manueel:	Op elk tijdstip
Automatisch:	Afhankelijk van het ingestelde volume of het aantal dagen wordt er onmiddellijk of uitgesteld geregenereerd

Waterverbruik per regeneratie

Harsinhoud	Liter	AQ
		6
Totaal	Liter	25,2

Afmetingen

L x B x H	408x280x555
-----------	-------------

Zoutinhoud

KG	+/- 12
----	--------